



Vodigrip

***Ponte di aggrappo,
base acqua,
promotore di adesione
universale, pronto all'uso***

CARATTERISTICHE

VODIGRIP è un composto a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, inerti ed additivi che ne favoriscono una rapida essiccazione. Il film assorbito dal supporto garantisce una superficie di aggrappo sufficientemente ruvida, in grado di assicurare un ottimo aggancio per intonaci, malte di ripresa, rappezzi, etc., sia in orizzontale che in verticale, assicurando un'ottima adesione anche su supporti lisci o poco assorbenti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODIGRIP viene vantaggiosamente utilizzato come primer al fine di migliorare l'adesione su svariati supporti: calcestruzzo, intonaci, blocchi di cemento autoclavati, mattoni, laterizi, pietre, legno, cartongesso, metalli, ceramica, etc. Alcuni esempi di applicazione:

- posa di pavimenti in ceramica e pietre naturali in sovrapposizione a pavimentazioni ceramiche esistenti;
- applicazione di lisciature su preesistenti pavimentazioni in ceramica, marmette e pietre naturali.

MODALITÀ D'USO

Il prodotto è pronto all'uso, previa agitazione e può essere applicato a spatola liscia o rullo.

SPECIFICHE TECNICHE

Peso specifico: Residuo secco:	1,50 g/cm3
Infiammabilità: Temperatura di applicazione:	70% non infiammabile
Tempo di attesa prima dell'applicazione di ulteriori fasi:	da + 5 °C a + 35 °C
Consumo: Confezioni:	da 15 a 30' (in funzione della temperatura e porosità del supporto)
Stoccabilità:	da 0,200 a 0,300 Kg/mq Kg. 5, Kg. 10, Kg. 20 12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

VODIGRIP non contiene sostanze tossico-nocive per l'utilizzatore; può essere usato ad una temperatura compresa fra + 5°C e + 35°C.
Non usare **VODIGRIP** in presenza di umidità costante del supporto.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

Data ultimo aggiornamento: 04/08/2023. Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti. Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.