



Vodimalt

***Idrofugo,
incrementatore di
resistenza per malte,
intonaci e calcestruzzi
non armati, base acqua***

CARATTERISTICHE

VODIMALT è un additivo di color ambrato che aggiunto all'acqua di impasto di intonaci, malte e calcestruzzi non armati ne aumenta la lavorabilità, migliorando notevolmente la loro resistenza meccanica ed impermeabilità all'acqua.

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODIMALT viene utilizzato per confezionare calcestruzzi impermeabili, per cisterne, come idrofugo di massa di intonaci per pareti a Nord, per malte plastiche ed impermeabili utilizzate per la posa di pietra, mattoni a vista, etc.

MODALITÀ D'USO

VODIMALT viene miscelato nell'acqua d'impasto finale in ragione del 2÷4% per il quintale di cemento.

Confezioni: Kg. 5 - 10 - 20

Stoccabilità: 12 mesi negli imballi originali.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

Data ultimo aggiornamento: **04/08/2023**.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.