



Vodimalt

**Idrofugo
all'acqua,
incrementatore di
resistenza per
malte, intonaci e
calcestruzzi non
armati**



CARATTERISTICHE

VODIMALT è un additivo di color ambrato che aggiunto all'acqua di impasto di intonaci, malte e calcestruzzi non armati ne aumenta la lavorabilità; migliorando notevolmente la loro resistenza meccanica ed impermeabilità all'acqua.

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODIMALT viene utilizzato per confezionare calcestruzzi impermeabili, per cisterne, come idrofugo di massa di intonaci per pareti a Nord, per malte plastiche ed impermeabili utilizzate per la posa di pietra, mattoni a vista, etc.

MODALITÀ D'USO

VODIMALT viene miscelato nell'acqua d'impasto finale in ragione del 2÷4% per il quintale di cemento.

Confezioni: Kg. 5 - 10 - 20

Stoccabilità: 12 mesi negli imballi originali.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

Data ultimo aggiornamento: **29/03/2022**.
Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

