

# PROTETTIVI TRASPARENTI



# *Vodilast*

***Fissativo, protettivo,  
trasparente, base  
acqua, per membrane  
bituminose ardesiate***



## CARATTERISTICHE

**VODILAST** è un protettivo impermeabilizzante trasparente a base di resine acriliche plastificate in emulsione acquosa. **VODILAST** è un prodotto eccezionalmente adesivo ed elastico.

## CAMPI D'APPLICAZIONE

**VODILAST** può essere utilizzato come primer per la posa successiva di membrane liquide colorate su qualunque tipo di supporto ma viene soprattutto usato per proteggere e fissare l'ardesia nelle coperture realizzate con membrane prefabbricate ardesiate. Tali membrane, infatti, con il passare del tempo, cedono le scaglie delle quali sono coperte per azione del gelo-disgelo, l'azione abrasiva del vento e della pioggia, nonché per l'ossidazione del bitume.

## MODALITÀ D'USO

**VODILAST** può essere applicato con pennello, rullo o meglio a spruzzo. Il prodotto dovrà essere diluito con acqua fino ad un rapporto di 1 parte **VODILAST** + 2 parti di acqua. Se utilizzato come primer fissativo, la diluizione sarà 1 parte di **VODILAST** + 1 parte di acqua. Può essere applicato anche in una sola mano.

## SPECIFICHE TECNICHE

|  |   |
|--|---|
| <b>Peso specifico: Residuo secco: Elasticità: Tempo di essiccazione:</b> | 1,020 Kg/dm <sup>3</sup><br>50-52%<br>più del 300%<br>in superficie: dopo 1 ora<br>in profondità: dopo 24 ore |
| <b>Consumo:</b>  | da 0,200 a 0,300 Lt/mq (prodotto diluito)   |
| <b>Confezioni:</b>   | Lt. 10; Lt. 18  |
| <b>Stoccabilità:</b>   | 12 mesi negli imballi originali   |

**Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.**