



# *Vodino Frost*

***Antigelo liquido  
per calcestruzzi e  
malte***

## CARATTERISTICHE

**VODINOFROST** è un additivo liquido esente da cloruri utilizzato normalmente per la realizzazione di calcestruzzi e malte cementizie nel periodo invernale, anche a temperature fino a -10°C.

Il prodotto agisce sul tempo di indurimento del CLS, favorendo le reazioni di idratazione del cemento.

## MODALITÀ D'USO

Mescolare il prodotto nell'impasto cementizio in ragione del 1-2% sul peso del cemento utilizzato, mescolandolo per il tempo necessario ad avere un impasto omogeneo.

## SPECIFICHE TECNICHE

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Aspetto:</b>                     | liquido leggermente ambrato     |
| <b>Densità:</b>                     | 1,400 Kg/dm <sup>3</sup> ± 3%   |
| <b>Contenuto solido:</b>            | 55 ± 3%                         |
| <b>Contenuto cloruri:</b>           | esente                          |
| <b>Classificazione di pericolo:</b> | non pericoloso                  |
| <b>Consumo:</b>                     | da 1% a 3% sul peso del cemento |
| <b>Confezioni:</b>                  | Kg. 20; Kg. 125                 |
| <b>Stoccabilità:</b>                | 12 mesi negli imballi originali |

## AVVERTENZE

Il prodotto teme il gelo, stoccare le confezioni originali in luogo protetto.

**Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.**

Data ultimo aggiornamento: **02/03/2022**.  
Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.