



GENERATORI DI VAPORE

SG-45 (SOLO VAPORE)

PRESSIONE DI LAVORO

5 bar

PORTATA VAPORE

100 g/min

POTENZA ASSORBITA

2,9 kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **POWER BOILER:** CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ▶ **ANTIBUGS:** SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- ▶ **POWER FILTER:** FILTRO RESISTENTE IN ACCIAIO INOX
- ▶ **AUTOMATIC SHUTDOWN:** DISINSERIMENTO DELLE FUNZIONI MACCHINA.
- ▶ **SAFETY:** PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ▶ **ERGONOMICS:** MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- ▶ **FLEX POWER:** TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- ▶ **DURABILITY:** COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



PANNELLO SOFT TOUCH

SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HO.RE.CA.



ALIMENTARE



AREE PUBBLICHE




SPECS



AGGANCIAMENTO TUBO VAPORE DOTATO DI SPORTELLINO DI SICUREZZA



MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE DELLA PORTATA VAPORE, PANNELLO QUADRO ELETTRICO "TOUCH" CON PROTEZIONE CONTRO L'UMIDITÀ



MACCHINA CON RUOTE ANTI-TRACCIA

DATI TECNICI

		SG-45 5008 M
Codici		GNVA40020
PERFORMANCE		
Pressione operativa	bar/Mpa	2,5-5/0,25-0,5
Portata vapore	g/min	0-100
Temperatura max vapore	°C	160
Tempo di avvio macchina	min	~ 6
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13
Potenza assorbita max	kW	2,9
Portata caldaia	l	3
Serbatoio acqua	l	7
Serbatoio detergente	l	2
Dimensione (LxWxH)	Cm	66x43x67
Peso	Kg	20

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP45815
**IMPUGNATURA + TUBO
SOLO VAPORE 5 m**



CODICE: KTRI40276
**KIT ACCESSORI
SOLO VAPORE**



CODICE: MPVR88900
**TANICA RIEMPIMENTO
CALDAIA 5 l**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: IPIP40003
**IMPUGNATURA + TUBO
SOLO VAPORE 8 m**



CODICE: KTRI89495
CARRELLO



CODICE: KTRI40269
**KIT ANTICALCARE
(10 FIALE)**

