

PROTETTIVI TRASPARENTI



Vodisil

***Impregnante siliconico,
trasparente,
consolidante,
idrorepellente,
base acqua***



CARATTERISTICHE

VODISIL è una vernice impregnante trasparente, a base di cristalli di silicati in emulsione. Applicato su superfici porose, e leggermente friabili, esplica un'azione consolidante. Agisce per assorbimento ed essiccando costituisce una fitta rete di cristalli invisibili che garantisce per diversi anni un'assoluta impermeabilità delle strutture trattate senza modificare l'aspetto e la traspirabilità.

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODISIL viene utilizzato per il trattamento di tutte le superfici assorbenti interne o esterne come intonaci, calcestruzzo, mattoni in cotto e faccia vista, pietra arenaria, tufi, pietra naturale, pietra calcarea, cemento espanso, etc.

MODALITÀ D'USO

VODISIL va applicato con pennello, rullo o a spruzzo su superfici asciutte e prive di polvere.

VODISIL può essere applicato in una o due mani facendo attenzione a far seguire la seconda passata sulla prima ancora fresca. Qualora lo si renda necessario, per garantire un'assoluta impermeabilità anche nella massa, è possibile immergere i manufatti in cotto, cemento, pietra, in vasche contenenti **VODISIL**.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	trasparente
Peso specifico:	1,050 Kg/dm ³
Essiccazione:	circa 1h a 20 °C
Sovraverniciabilità:	immediata
Consumo:	da 0,150 a 0,300 Lt/mq in più passaggi
Confezioni:	Lt. 5; Lt. 10; Lt. 18
Stoccabilità:	12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

VODISIL non contiene sostanze tossico-nocive. Gli attrezzi da lavoro potranno essere lavati dopo l'uso con acqua abbondante. La confezione teme il gelo.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

Data ultimo aggiornamento: **12/03/2024**.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.