

Mod. Baby-KOMPACTA 250TV

Cod. Kompacta250TV
EAN: 8032770660971



- Combine lavorazione legno
- **Pialla a filo**
- **Pialla a spessore**
- **Sega circolare**
- **Toupiè verticale**
- **Cavatrice**
- **Carrello per squadrare**

- Wood working combined machines
- **Surfacer planer**
- **Thickness planer**
- **Circular saw**
- **Vertical spindle moulder**
- **Mortiser**
- **Sliding table**

UTENSILI RICAMBIO / SPARE TOOLS:



OPTIONALS

ACC.N.33/2: SP ACC.N.33/2 DX
SET 6 PUNTE CAVATR.X 250TV -
DESTRE - EAN: 8032770662111
ACC.N.33/4-B -
VALIGTESTA"MAN"MM100+7 FRE
CON LIMITATORE - EAN:8032770661992



STANDARD

ACC.N.33/1: 3 COLTELLI X BABY-250 TV
MM.260X30X3 EAN: 8032770662128
0242AWZ36 SEGA D.250:
Z.40 F.30+RID.20 WIDIA LEGNO
EAN: 8032770660216

PIALLA FILO / SURFACE PLANER

Piani di lavoro in ghisa / Working tables of cast iron	mm	250x960
Ø Albero pialla / Ø Planer shaft	mm	72
Coltelli / Number of shaped knives	n.	3
Dimensioni coltelli / Size of shaped knives	mm	260x30x3
Altezza minima coltelli / Shaped knives min. height	mm	20
Velocità rotazione / Rotation speed	g/min	3500
Asportazione massima / Max. removal	mm	3
Ø Attacco aspirazione / Ø Aspirator connection	mm	100
Squadra per pialla inclinabile / Tilting planer fence		0° - 45°

PIALLA A SPESSORE / THICKNESS PLANER

Piano di lavoro in ghisa / Working table of cast iron	mm	250x600
Asportazione massima / Max. removal	mm	3
Velocità avanzamento / Feed speed	mt/min	6,5
Altezza minima lavoro / Min. working height	mm	6
Altezza massima lavoro / Max. working height	mm	90
Ø Attacco aspirazione / Ø Aspirator connection	mm	100

SEGA CIRCOLARE / CIRCULAR SAW

Ø Lama sega / Ø Saw blade	mm	250x30
Velocità di rotazione / Rotation speed	g/min	3500
Altezza di taglio massima a 90° / Max. cutting height at 90°	mm	70
Ø Attacco aspirazione / Ø Aspirator connection	mm	100
Ø Attacco aspirazione sulla protezione / Ø Aspirator connection on the protection case	mm	40

TOUPIÈ / MOULDER

Ø Albero portautensili / Ø Tool-carrier spindle	mm	20 (30)
Velocità di rotazione / Rotation speed	g/min	8100
Corsa utile albero / Spindle useful	mm	40
Ø Massimo utensile / Ø Tool max	mm	120
Ø Attacco aspirazione / Ø Aspirator connection	mm	100
Piano di lavoro sega-toupiè in ghisa / Moulder saw working table of cast iron	mm	250x850

CAVATRICE / MORTISER

Piano di lavoro / Working table	mm	280x160
Mandrino tipo Westcott® / Westcott-type® spindle	mm	3-16
Ø Massimo codolo utensile / Ø Tool max	mm	16
Velocità di rotazione / Rotation speed	g/min	3500
Corse verticale, orizzontale e trasversale / Vertical, horizontal and transversal strokes	mm	90-90-90

CARRO / SLIDING TABLE Mod. TV/B

Dimensioni pianetto carro / Auxiliary table size	mm	220x320
Corsa carro / Sliding table saw	mm	900

CARRO / SLIDING TABLE Mod. TV

Dimensioni pianetto carro / Auxiliary table size	mm	490x300
Corsa carro / Sliding table saw	mm	775



MONOFASE
1 PHASE
(V 230/50 HZ)



INDUCTION MOTOR + BELT
2200 Watt (pialla)
1200 Watt (toupiè)



BRUSH MOTOR + BELT
1200 Watt (only TOUPIÈ)



1100x760x620 mm



205 Kg