

ASPIRATORI INDUSTRIALI

Oilvac 60 - Aspiratore Industriale ultra compatto per olio - OLIO E TRUCIOLI



MECCANICA/METALLI



- ✓ Aspiratore olio e trucioli monofase per l'industria meccanica.
- ✓ Recupero di liquidi, oli ed emulsioni misti a trucioli, polveri e fanghi.
- ✓ Capiente cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli e filtri per la microfiltrazione dell'olio da polveri e particelle metalliche.

- ✓ Contenitore di raccolta liquido fino a 60lt
- ✓ Galleggiante integrato con arresto aspirazione al livello massimo raggiunto



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50
Potenza	kW	1,1
Depressione massima	mmH2O	2400
Portata d'aria massima	m ³ /h	180
Ø bocchettone	mm	40



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Sacco
Superficie - Diametro	cm ² -mm	2.000 - 400
Media filtrante - Filtrazione		Polipropilene - 100 micron
Carico specifico sul filtro	m ³ /m ² /h	900



UNITÀ DI RACCOLTA

Contenitore di raccolta		Acciaio
Sistema di scarico		Contenitore ribaltabile
Capacità	lt.	65
Capacità liquidi	lt.	55
Capacità solidi	lt.	10
Galleggiante		Sì
Controllo automatico arresto motore		Sì



VOLUME

Dimensioni	cm	53 x 68 x 89h
------------	----	---------------



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da un motore by-pass a carboncino, azionato da interruttore indipendente e posto in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



UNITÀ FILTRANTE

Un galleggiante interrompe l'aspirazione quando il liquido nel contenitore raggiunge il livello massimo, evitando fuoriuscite di liquido.

Un filtro a sacco protegge il motore dall'intrusione di polveri e corpi solidi.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico e dotato di robuste ruote industriali, che rendono semplice la movimentazione anche su superfici accidentate.

Il contenitore è compatto e contiene una griglia di setaccio che separa la parte solida.