

# PROTETTIVI COLORATI



## *Vodirall Eco*

***Alluminio resinoso,  
riflettente, base  
acqua, ad altissima  
resa***

---



## CARATTERISTICHE

**VODIRALL ECO** è un rivestimento protettivo color argento brillante, innovativo nella formulazione poiché completamente ecologico e non infiammabile.

Tali requisiti rendono il prodotto **VODIRALL ECO** facile da immagazzinare anche se stoccato in notevoli quantità ed inoltre, essendo un prodotto non tossico-nocivo, non vengono richieste per gli utilizzatori le visite periodiche trimestrali.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

**VODIRALL ECO** può essere applicato su ogni tipo di supporto asciutto ma trova la sua ideale collocazione come rivestimento protettivo di manti bituminosi prefabbricati sui quali produrrà un film color argento, omogeneo e privo di striature. Il film realizzato con **VODIRALL ECO** è inoltre sufficientemente elastico, in grado di assecondare i “movimenti” della membrana bituminosa ove applicato, riducendo il grosso problema estetico del “craquelè”.

## MODALITÀ D'USO

**VODIRALL ECO** è pronto per l'uso. Mescolare energicamente il prodotto nella sua confezione. **VODIRALL ECO** può essere applicato mediante pennello, rullo o pompa airless.

## SPECIFICHE

### TECNICHE

<b>Colore:</b>	alluminio brillante
<b>Peso specifico:</b>	0.970Kg/dm <sup>3</sup> +/-20%
<b>Essiccazione:</b>	Fuori polvere: circa 30' a 20°C In profondità: circa 2Ha 20°C
<b>Consumo consigliato:</b>	da 0,100 a 0,200 Lt/mq (unico passaggio)
<b>Diluizione:</b>	pronto all'uso
<b>Pedonabilità:</b>	buona
<b>Resistenza agli U.V.:</b>	ottima
<b>Confezioni:</b>	Lt.5; Lt. 10; Lt.18
<b>Stoccabilità:</b>	12 mesi negli imballi originali

## AVVERTENZE

MESCOLARE ENERGICAMENTE IL PRODOTTO FINO A QUANDO IL GEL FILAMENTOSO SI SARÀ COMPLETAMENTE DISCIOLTO. NON APPLICARE VODIRALL ECO IN CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE, CON IMMINENZA DI PIOGGIA, NEBBIA, AD UNA TEMPERATURA INFERIORE A + 5°C E SU SUPPORTI UMIDI. E' SEMPRE OPPORTUNO APPLICARE VODIRALL ECO SU MEMBRANE BITUMINOSE IMPERMEABILI POSATE IN OPERA DA ALMENO 90 GG. AL FINE DI OTTENERE UNA OMOGENEITÀ DI BRILLANTEZZA E DI ADESIONE. E' NECESSARIO PREVEDERE IDONEE PENDENZE DEI MASSETTI A PENDIO ONDE EVITARE RISTAGNI D'ACQUA AL DI SOPRA DEL RIVESTIMENTO ESSICCATO DI VODIRALL ECO.

CONSERVARE LA CONFEZIONE A + 5°C.

**L'applicazione su nuove membrane prefabbricate dovrà avvenire almeno 3 mesi dopo la loro posa.**

**Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.**

Data ultimo aggiornamento: 04/05/2023.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

